

内部仕上表

階	室名	床				巾木				壁				天井				法規規制				備考										
		FL	下地	仕上	高さ	仕上	高さ	仕上	高さ	仕上	高さ	仕上	高さ	仕上	高さ	仕上	高さ	仕上	高さ													
1階	男子・女子トイレ1-E	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	60	W-11S W-5S	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	1階	受付休憩室	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シート	60	W-3PC W-13	ビニル床シート	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室) 令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		
	男子・女子トイレ1-W	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	60	W-5S W-11S W-16 W-18	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt9.0 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		自販機コーナー	±0 CON 金ゴテ t27	磁器質タイル600角	60	W-3PC W-13 W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-D音t9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	
	思いやりトイレ1-E 1-W	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	60	W-11S	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt9.0 +岩綿吸音板t9.0 (1-W)	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) ※思いやりトイレ1-Eのみ		授乳室	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-3PC W-11 W-16	塗装仕上	LGS (ES)	GB-D音t9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室) 令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		
	広めトイレ	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	300	W-11S	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		執務室 1-1 執務室 1-2 (指定金融機関室)	±0 CON 金ゴテ t27	防塵塗装A+7リットル77t240の上 タイルタイル	60	W-1PC W-7 W-13 W-16 W-19	塗装仕上	EP	CON LGS 野線(内表し)φ100 SOP	4.250 4.000 2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) 令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室) 令128の3の2.1.- (排煙無窓居室)		
	廊下 1-1	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	磁器質タイル600角	60	W-13 W-16 W-22	木製リブ	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) 内装制限室からの避難経路		会計課金庫	±0 CON 金ゴテ t27	乾式二重床下地 +耐水合板15.0の上 +ビニル床シートA	60	W-16 W-19	塗装仕上	EP	LGS	GB-Dt9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2		
	廊下 1-2	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	防塵塗装A+乾式二重床下地H240 +耐水合板t15.0 +複合70-リットルB	60	W-13 W-19	塗装仕上	EP	リブ:PC床の上 7リットル保護塗装 底部:吹付用軽量塗材 (黒曜石ハート) (菊水化学 水イオン コート同等品)	4.250 4.000	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) 内装制限室からの避難経路		町民相談室 消費生活センター	±0 CON 金ゴテ t27	タイルタイル	60	W-11 W-22	塗装仕上	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室) 令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		
	廊下 1-3	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-3PC W-7 W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) ※一部 内装制限室からの避難経路		消火栓ポンプ室	±0 CON 金ゴテ t27	塗装A	60	W-19	塗装仕上	EP		2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2		
	廊下 1-4	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シートB	60	W-5 W-11 W-19	塗装仕上	EP	スリット工法(LGS) 角スリット 90×45×0.45@800 フラット仕上げ	2.700 (4.430)	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	内装制限室からの避難経路		印刷室	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-13 W-19	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Dt9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2		
	倉庫 1-1 ~ 1-3	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-3PC W-11	塗装仕上	EP	LGS	GB-Dt9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2			±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-3PC W-13 W-19	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)	
	倉庫 1-1	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-11 W-16 W-19	塗装仕上	EP	LGS	GB-Dt9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2			±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-7 W-16 W-19	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然		
	打合せ室 1-1	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	タイルタイル	60	W-13 W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)		管理室	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-3PC W-13	塗装仕上	EP	LGS (SSS)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)
	職員休憩室 1	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-5 W-11	ビニル床	LGS (ES)	GB-D音t9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然			更衣室 1 ~ 2	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートB	60	W-3PC W-13 W-13S	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2		
	スタッフルーム 1	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-11 W-1PS	銘木縁付化粧板 目透し張	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告4	・流し台ユニット 令128の3の2.1.- (採光無窓居室)		シャワー室 1 ~ 2	±160 CON 金ゴテ t27	ユニットシャワーブース	60				ユニットシャワーブース	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2		
	風除室 1	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	磁器質タイル600角	60	W-11S	7リットル複合タイル3.0	LGS (ES)	7リットル複合タイル2.0 (焼付塗装)	2.200	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	令126 の2 -1-3			シャワー前室 1 ~ 2	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-11S	防カビ塗装	LGS (ES)	GB-Dt9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2			
	風除室 2	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	磁器質タイル600角	60	W-11S	7リットル複合タイル3.0	LGS (ES)	7リットル複合タイル2.0 (焼付塗装)	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	令126 の2 -1-3			待合コーナー 1 ~ 3	±0 CON 金ゴテ t27	防塵塗装A+乾式二重床下地 +耐水合板15.0の上 複合70-リットルB	60	W-1PC W-11	木製リブ 30×30@60 塗装仕上	LGS (ES)	GB-Rt9.5+ 岩綿吸音板t9.0 GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0 ※待合コーナー2	3.300	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		
	エントランスホール	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	断熱材3種b t25 +ハートボード t3(設備工事) +エフロプレートt60(設備工事) +嵩ねコンクリートt70金ゴテ (溶接金網100×100×6φ) タイル下地の磁器質タイル600角	60	W-11 W-13	塗装仕上	EP	LGS	不燃軽量天井材A (質量2kg/m以下の吊天井)	7.340	7リットル 見切材 25×33	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		耐火書庫	±0 CON 金ゴテ t27	ビニル床シートA	60	W-11 W-19	塗装仕上	EP	LGS	GB-Dt9.5	2.700	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	
	ロビー	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	断熱材3種b t25 +ハートボード t3(設備工事) +エフロプレートt60(設備工事) +嵩ねコンクリートt70金ゴテ (溶接金網100×100×6φ) タイル下地の磁器質タイル600角	60	W-11 W-13 W-16	塗装仕上	EP	LGS	不燃軽量天井材A (質量2kg/m以下の吊天井)	7.340	7リットル 見切材 25×33	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		多目的ホール	±0 CON 金ゴテ t27	断熱材3種b t25 +乾式二重床下地 +耐水合板15.0の上 複合70-リットルB	60	W-3PC W-11	銘木縁付化粧板 塗装仕上 木製リブ	LGS (SSS)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	3.000 折上部 3.250	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	
	受付	±0 CON 金ゴテ t27	CON 金ゴテ t27	断熱材3種b t25 +ハートボード t3(設備工事) +エフロプレートt60(設備工事) +嵩ねコンクリートt70金ゴテ (溶接金網100×100×6φ) タイル下地の磁器質タイル600角	60	W-11 W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	不燃軽量天井材A (質量2kg/m以下の吊天井)	7.340	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)		多目的ホール 倉庫 1 ~ 3	±0 CON 金ゴテ t27	断熱材3種b t25 +乾式二重床下地 +耐水合板12.0×2枚張の上 +ビニル床シートA	60	W-11 W-16	塗装仕上	EP	CON	素地仕上(直天井)	4.430	塩ビ	不燃 不燃 不燃	不燃 不燃 不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)