

内部仕上表

階	室名	床					巾木					壁					天井					法規規制					備考												
		FL	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上(主要部)		塗装	下地	仕上	塗装	天井高さ(FL~)	廻縁	内装制限		排煙	備考	FL	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上(主要部)		塗装	下地	仕上	塗装	天井高さ(FL~)	廻縁	内装制限		排煙	備考		
								下地	仕上(一部)							下地	仕上(一部)									下地								仕上(一部)	下地			仕上(一部)	下地
1階	多目的ホール 機械室 1~2	-480	CON 金ゴテ	素地仕上げ	-	-	W-16	GW150' スクエア押え	EP	CON	素地仕上げ(直天井)	-	4.730	-	-	不燃	不燃	告2	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	2階	打合せ室 2-1	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-13 W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)	
	SLW収納	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シートA	ビニル巾木	60	W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Dt9.5	-	3.000	-	-	不燃	不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	打合せ室 2-2	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-7 W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt9.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	自然			
	相談室 1-1	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-19 W-22	ビニル床	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)	打合せ室 2-3	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-13 W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室) ※歩行距離緩和(内装準不燃仕上以上)		
	相談室 1-2	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-5 W-11 W-22	ビニル床	LGS (ES)	GB-Rt12.5 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	職員休憩室 2	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-5 W-11 W-16	ビニルクロス	-	LGS (ES)	GB-D音t9.5	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	自然			
	相談室1-3~1-4 子育て相談室	±0	CON 金ゴテ	防塵塗装A+乾式二重床下地 +耐水合板t15.0の上 複合フローリングB	木製巾木	60	W-10C W-11 W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt9.0 +岩綿吸音板t9.0	-	3.300	-	-	不燃	不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) ※子育て相談室のみ	給湯室 1	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-11 W-16	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Dt9.5	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告2	・流し台ユニット		
	相談室 1-5 ~ 1-6	±0	CON 金ゴテ	防塵塗装A+乾式二重床下地 +耐水合板t12.0×2枚張の上 タタキ	ビニル巾木	60	W-10C	塗装仕上	EP	-	なし (執務室と一体)	-	-	-	-	不燃	不燃	自然	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室) 令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	スタッフルーム 2	±0	CON 金ゴテ	タタキ	木製	60	W-10C W-11	銘木縁付化粧板 目通し張	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告4	・流し台ユニット 令128の3の2.1.- (採光無窓居室)		
2階	男子・女子トイレ 2-E	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	ビニル巾木	60	W-5S W-11S	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt9.0 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	告2		執務室 2-1	±0	CON 金ゴテ	防塵塗装A+フリースタッドの上 タタキ	ビニル巾木	60	W-10C W-6 W-12 W-19 W-22	塗装仕上	EP	CON	ワグ:PC素地の下フリースタッド保護塗装 底層:吹付用軽量塗材 (黒曜石系)ワグ 野縁(巾表し)@100 SOP 塗装仕上	-	3.980 ワグ下 3.700	-	-	不燃	不燃	自然	令128の3の2.1.- (採光無窓居室)	
	男子・女子トイレ 2-W	±0	CON 金ゴテ	乾式二重床下地 +耐水合板t15.0×2枚張の上 ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	ビニル巾木	60	W-5S W-11S W-16 W-18	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt9.0 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	告2		執務室 2-2(安全安心課)	±0	CON 金ゴテ	フリースタッドH100の上 タタキ	ビニル巾木	60	W-30C W-13	塗装仕上	EP	LGS (SSS)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	不燃	不燃	告4		
	思いやりトイレ 2-E	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シート(抗菌・防汚仕様)	ビニル巾木	60	W-11S	不燃化粧板A	LGS (ES)	GB-Rt9.0 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	告2		執務室 2-3(長公室)	±0	CON 金ゴテ	フリースタッドH100の上 タタキ	ビニル巾木	60	W-30C W-13	塗装仕上	EP	LGS (SSS)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	不燃	不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)	
	廊下 2-1	±0	CON 金ゴテ	複合フローリングA	木製巾木	60	W-30C W-7 W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分) ※一部 内装制限室からの避難経路	教育長室	±0	CON 金ゴテ	防塵塗装A+フリースタッドの上 タタキ	木製巾木	60	W-5 W-11 W-16	銘木縁付化粧板	-	LGS (SSS)	GB-Rt9.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700 天井折上 3.085	-	-	不燃	不燃	自然	・洗面化粧台(家具一体成形)
	廊下 2-2	±0	CON 金ゴテ	防塵塗装A+乾式二重床下地H240 +耐水合板t15.0 +複合フローリングB	木製巾木	60	W-10C W-12	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt9.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	自然	内装制限室からの避難経路	教育長応接室	±0	CON 金ゴテ	防塵塗装A+フリースタッドの上 タタキ	木製巾木	60	W-11 W-16	織物調カー	-	LGS (SSS)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)	
	廊下 2-3	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シートA	木製巾木	60	W-30C W-6 W-12	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt9.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	自然	内装制限室からの避難経路	打合せコーナー	±0	CON 金ゴテ	乾式二重床下地 +耐水合板t15の上 複合フローリングB	ビニル巾木	60	W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	自然	令112-9-1 (避難階及び直上に通ずる吹抜部分)	
廊下 2-4	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シートB	木製巾木	60	W-5 W-11	塗装仕上	EP	-	スクッド 工法(LGS) 角スクッド 90×45×0.45@800 フラット上ラナー 共	EP	2.700 (4.045)	-	-	-	-	-	告2	採光無窓居室からの避難経路 (内装準不燃仕上) 内装制限室からの避難経路	サーバー室	±0	CON 金ゴテ	フリースタッドH240の上 帯電防止置敷ビニル床 床免震装置	ビニル巾木	60	W-13 W-19 W-22	塗装仕上	EP	CON	素地仕上げ(直天井)	-	3.950	-	-	不燃	不燃	告2		
廊下 2-5	±0	CON 金ゴテ	複合フローリングA	木製巾木	60	W-30C W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	不燃	不燃	自然	内装制限室からの避難経路	PC設定作業室	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シート	ビニル巾木	60	W-30C W-13	塗装仕上	EP	LGS (ES)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告4	令111.1.-、116の2.1.- (採光無窓居室)		
廊下 2-6	±0	CON 金ゴテ	タタキ	木製巾木	60	W-5 W-11	織物調カー	LGS (ES)	GB-Rt9.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	-	-	-	-	-	-	告2	内装制限室からの避難経路	電話交換室	±0	CON 金ゴテ	タタキ	ビニル巾木	60	W-30C W-13	塗装仕上	EP	LGS (SSS)	GB-Rt12.5+ 岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告4			
倉庫 2-1 ~ 2-5	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シートA	ビニル巾木	60	W-30C W-11	塗装仕上	EP	LGS	GB-Dt9.5	-	2.700	-	-	-	-	-	告2		防災行政無線室	±0	CON 金ゴテ	フリースタッドH100の上 帯電防止置敷ビニル床 床免震装置	ビニル巾木	60	W-30C W-13	塗装仕上	EP	LGS (SSS)	GB-Dt9.5	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	告2			
書庫 2-1 ~ 2-2	±0	CON 金ゴテ	ビニル床シートA	ビニル巾木	60	W-30C W-11 W-19	塗装仕上	EP	LGS	GB-Dt9.5	-	2.700	-	-	-	-	-	告2	・集密書架(詳細図参照)	町長室	±0	CON 金ゴテ	タタキ	木製巾木	60	W-5 W-11	銘木縁付化粧板 塗装仕上	-	LGS (SSS)	GB-Rt9.5 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	自然	・洗面化粧台(家具一体成形)		
																				町長会議室	±0	CON 金ゴテ	タタキ	木製巾木	60	W-5 W-11	織物調カー 木製ワグ30×30@60	-	LGS (SSS)	GB-Rt9.5 +岩綿吸音板t9.0	-	2.700	塩ビ	不燃	不燃	自然			